125Lb.Flanged

Fig No.		33
Material	Body	A126B
	Screen	A182 F304
Standard		ASME
Working Pressure		●2"~12"/200PSI-WOG(100°F) 125PSI-Saturated Steam ●14"~20"/150PSI-WOG(100°F) 100PSI-Saturated Steam
Appearance		

Dimension		L	H
1 1/2 inch	40㎜		
2	50	220	135
2 1/2	65	270	179
3	80	290	190
4	100	350	238
5	125	390	270
6	150	440	321
8	200	540	384
10	250	680	495
12	300	840	574
14	350	910	661
16	400	1000	760
18	450	1100	850
Remark		※Body material shall be Ductile Iron.	

●Punching Screen for Y-Strainer

	h	P	equivalent
Size2"～4"	1.5㎜	2.5㎜	10mesh
Size5"～12"	2.0㎜	3.0㎜	8mesh
Size14"～16"	2.5㎜	3.5㎜	7mesh
Size18"	5.0㎜	8.0㎜	5mesh



UNITED POWER COMMERCIAL CORPORATION ESTD. 1961

+63-939-913-0553,
+63-917-850-4147
Fax: +63(2)8244-1234
Tel.: +63(2)8244-7061 to 68

For Inquiries:
sales10@upcc.com.ph
For Concerns:
inquiry@upcc.com.ph

7th floor, Banawe Lifestyle Center Building, 86 Banawe St., Brgy. Sto. Domingo, Quezon City, Philippines